

## Wendeltabelle (360°)

Höhe in cm	Steigung in Promille	Länge in cm	Wendel- durchmesser in cm	Radius in cm
2,50	5	500,00	159,15	79,57
2,50	10	250,00	79,57	39,78
2,50	15	166,66	53,05	26,52
2,50	20	125,00	39,78	19,89
2,50	25	100,00	31,83	15,91
2,50	30	83,33	26,52	13,26
3,00	5	600,00	190,99	95,49
3,00	10	300,00	95,49	47,74
3,00	15	200,00	63,66	31,83
3,00	20	150,00	47,74	23,87
3,00	25	120,00	38,19	19,09
3,00	30	100,00	31,83	15,91
3,50	5	700,00	222,82	111,41
3,50	10	350,00	111,41	55,70
3,50	15	233,33	74,27	37,13
3,50	20	175,00	55,70	27,85
3,50	25	140,00	44,56	22,28
3,50	30	116,66	37,13	18,56
4,00	5	800,00	254,65	127,32
4,00	10	400,00	127,32	63,66
4,00	15	266,66	84,88	42,44
4,00	20	200,00	63,66	31,83
4,00	25	160,00	50,93	25,46
4,00	30	133,33	42,44	21,22
4,50	5	900,00	286,48	143,24
4,50	10	450,00	143,24	71,62
4,50	15	300,00	95,49	47,74
4,50	20	225,00	71,62	35,81
4,50	25	180,00	57,29	28,64
4,50	30	150,00	47,74	23,87
5,00	5	1'000,00	318,31	159,15
5,00	10	500,00	159,15	79,57
5,00	15	333,33	106,10	53,05
5,00	20	250,00	79,57	39,78
5,00	25	200,00	63,66	31,83
5,00	30	166,66	53,05	26,52